

S + P

S+P Terrassenbauschraube T-Drill

NEU



EDELSTAHL®
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS STEEL

▶ T-DRILL Senkkopf-Terrassenbauschraube mit Teilgewinde, TX-Innensechsrund-Antrieb, verstärktem Kopf, stabilisierter Schaft, Fräsrippen und Cut-Spitze.

▶ Ideal zur Befestigung von Terrassen-Hölzern und Bootsstegen. Auch bei Harthölzern wie Bankirai, Massaranduba, uvm.

Schäfer + Peters GmbH

Rost- und säurebeständige Verbindungselemente
Stainless steel fasteners
Fixations en acier inoxydable

S+P T-Drill

T-DRILL Senkkopf-Terrassenbauschraube mit Teilgewinde, TX-Innensechsrund-Antrieb, verstärktem Kopf, stabilisierter Schaft, Fräsrippen und Cut-Spitze.

Technische Daten

Ø	Gesamtlänge	Gewindelänge	Artikelnummer	TX	dk max.	k max.	lp max.	VPE
5,0	40	26	9043400650 40	20	8,0	5,1	4,7	100
	50	36	9043400650 50	20	8,0	5,1	4,7	100
	60	40	9043400650 60	20	8,0	5,1	4,7	100
	70	50	9043400650 70	20	8,0	5,1	4,7	100
	80	50	9043400650 80	20	8,0	5,1	4,7	100

VORTEILE:

Schälrippen - Die Schälrippen gewährleisten geringe Einschraubdrehmomente auch bei hohen Befestigungsteilen.

Kein Vorbohren - Auf ein Vorbohren kann weitestgehend verzichtet werden. Wir empfehlen jedoch immer einen Anwendungsversuch vorzunehmen.

Kein Ausreißen des Holzes - Durch die Cut-Spitze ist ein punktgenaues Ansetzen auf Hartholz ohne Ausreißen gewährleistet.

Kein „Tänzeln der Spitze“ - Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches, sicheres und taumelfreies Einschrauben.

neuartige Gewindeflanken - Die Schraube mit Gefühl

Super Optik - Die Fräsrippen unter dem Kopf gewährleisten ein leichtes und sauberes Versenken der T-Drill Holzbauschraube

ANWENDUNG:

Ideal für alle Holzverarbeitenden Betriebe (Zimmereien, Holzbau) und alle Garten- und Landschaftsbauer zur Befestigung von Terrassen-Hölzern und Bootsstegen. Auch bei Harthölzern wie Bankirai, Massaranduba, uvm. die ideale Lösung.

Eine Mindesteinschraubtiefe von 4 x dem Durchmesser muss gewährleistet sein. Je nach Holzart sollte eine Einschraubtiefe von 8 x dem Durchmesser erreicht werden.

TIPP:

Verschraubung in Hartholz mit niedriger Drehzahl um der Gefahr einer Überhitzung der Schraube vorzubeugen und eine saubere Versenkung zu gewährleisten.

Bei problematischen Hölzern, empfehlen wir das zu befestigende Bauteil vorzubohren (Ø-Schraube = Ø-Bohrdurchmesser).

MERKMALE:

- Verstärkter Kopf
- Stabilisierter Schaft
- Neuartige Anordnung der Gewindeflanken
- Cut-Spitze
- Fräsrippen unter dem Kopf
- TX-Innensechsrund-Antrieb
- Material: Edelstahl Rostfrei (1.4006)
- Spezielle Gleitbeschichtung



Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen
Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700
info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com