



Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Cabeza decorativa 60°
- ✓ Punta de broca
- ✓ Costillas
- ✓ Estrías bajo la cabeza
- ✓ Accionamiento cabeza redonda de hexágono interior TX
- ✓ Revestimiento deslizante especial

ETA - 11/0283



TORNILLOS PARA CONSTRUCCIONES EN MADERA
DE CABEZA DECORATIVA CON PUNTA DE BROCA Y COSTILLAS
ARTÍCULO 9241 1.4006 TX



ARTÍCULO 9241 1.4006 TX TORNILLOS PARA CONSTRUCCIONES EN MADERA DE CABEZA DECORATIVA CON PUNTA DE BROCA Y COSTILLAS

APLICACIONES:

Ideales para todas las industrias de trabajo de la madera (carpinterías, construcción en madera) y para todos los jardineros y paisajistas para la fijación de maderas de terrazas y embarcaderos. También resulta una solución ideal en maderas duras como la madera de Bangkirai, de Massaranduba y muchas más.

Debe garantizarse una profundidad de atornillado mínima de 4 veces el diámetro. Según el tipo de madera, lo ideal es una profundidad de atornillado de 8 veces el diámetro.

CARACTERÍSTICAS:

- cabeza decorativa 60°
- punta de broca
- costillas
- estrías bajo la cabeza
- accionamiento con ranura hexagonal TX
- acero inoxidable martensítico templado (1.4006)
- revestimiento deslizante especial

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

Costillas
Las costillas garantizan unos pares de giro bajos incluso en elementos de fijación elevados.

Sin perforación previa

En gran parte, se puede prescindir de la perforación previa. No obstante, recomendamos llevar siempre a cabo una prueba de uso.

Accionamiento antitambaleo

El accionamiento con ranura hexagonal TX posibilita un atornillado fácil y seguro sin oscilaciones.

d d	l l	b b	dk dk	k k	dp dp	lp lp	Accionamiento Drive size	Número de artículo Item Number	
3,2	20	14	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 20/14	500
	25	17	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 25/17	500
	30	21	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 30/21	500
	35	24	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 35/24	500
	40	24	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 40/24	500
	50	30	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 50/30	500
4	60	40	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 60/40	500
	30	18	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 30/18	200
	35	24	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 35/24	200
	40	24	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 40/24	200
	45	30	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 45/30	200
	50	30	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 50/30	200
4,5	60	40	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 60/40	200
	70	50	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 70/50	200
	40	24	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 40/24	200
	45	30	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 45/30	200
	50	30	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 50/30	200
	60	40	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 60/40	200
5	70	50	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 70/50	200
	80	60	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 80/60	200
	40	24	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 40/24	200
	45	30	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 45/30	200
	50	30	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 50/30	200
	60	40	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 60/40	200
5	70	50	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 70/50	200
	80	60	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 80/60	200
	90	60	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 90/60	200
	100	60	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 100/60	200



Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

