



Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



NOVITÀ

CARATTERISTICHE:

- ✓ Testa svasata piana a 60°
- ✓ Punta Cut
- ✓ Scanalature fresate sul filetto
- ✓ Scanalature fresate sotto la testa
- ✓ Manovra a cava esagonale TX
- ✓ Rivestimento liscio speciale



Martensitic
stainless steel hardened
1.4006

VITI PER LEGNO A TESTA SVASATA PIANA CON PUNTA
PERFORANTE E SCANALATURE FRESATE SUL FILETTO
ARTICOLO 9242 1.4006 TX



ARTICOLO 9242 1.4006 TX VITI PER LEGNO A TESTA SVASATA PIANA CON PUNTA PERFORANTE E SCANALATURE FRESATE SUL FILETTO

APPLICAZIONI:

Ideale per tutte le aziende che lavorano il legno (falegnamerie, realizzazione di costruzioni in legno) e per tutte le aziende che si occupano di architettura del giardino e del paesaggio, per fissare pannelli in legno su terrazze e pontili. Soluzione perfetta anche in caso di lavorazione di legni duri come il Bangkirai, il Massaranduba, e molti altri ancora.

Deve essere garantita una profondità minima di avvitamento pari ad almeno 4 volte il diametro. A seconda del tipo di legno, la profondità da raggiungere dovrebbe corrispondere a 8 volte il diametro.

CARATTERISTICHE:

- Testa svasata piana a 60°
- Punta Cut
- Scanalature fresate sul filetto
- Scanalature fresate sotto la testa
- Manovra a cava esagonale TX
- Acciaio inossidabile martensitico temprato (1.4006)
- Rivestimento liscio speciale

VANTAGGI PRODOTTO:

Scanalature fresate sul filetto
Le scanalature fresate sul filetto garantiscono coppie di avvitamento ridotte anche su parti di fissaggio alte

Foratura preliminare non necessaria
Nella maggior parte dei casi non è necessaria la foratura preliminare. Tuttavia, suggeriamo sempre di effettuare prima una prova.

Stabilità di manovra

La manovra a cava esagonale TX garantisce un avvitamento semplice e sicuro della vite, dall'inizio fino all'inserimento completo.

Assenza di spaccature nel legno

Attraverso la punta Cut è assicurato un inserimento iniziale esatto sui materiali in legno duro, senza il rischio di spaccare il legno.



Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

d d	l l	b b	dk dk	k k	Manovra Drive size	Codice articolo Item Number	
4	30	18	6	2,75	TX15	9242400640 30/18	200
	35	24	6	2,75	TX15	9242400640 35/24	200
	40	24	6	2,75	TX15	9242400640 40/24	200
	45	30	6	2,75	TX15	9242400640 45/30	200
	50	30	6	2,75	TX15	9242400640 50/30	200
	60	36	6	2,75	TX15	9242400640 60/36	200
4,5	40	24	7	3,35	TX20	9242400645 40/24	200
	45	30	7	3,35	TX20	9242400645 45/30	200
	50	30	7	3,35	TX20	9242400645 50/30	200
	60	36	7	3,35	TX20	9242400645 60/36	200
	70	42	7	3,35	TX20	9242400645 70/42	200
	80	48	7	3,35	TX20	9242400645 80/48	200
5	40	24	7,5	3,45	TX25	9242400650 40/24	200
	45	30	7,5	3,45	TX25	9242400650 45/30	200
	50	30	7,5	3,45	TX25	9242400650 50/30	200
	60	36	7,5	3,45	TX25	9242400650 60/36	200
	70	42	7,5	3,45	TX25	9242400650 70/42	200
	80	48	7,5	3,45	TX25	9242400650 80/48	200
	90	54	7,5	3,45	TX25	9242400650 90/54	200
	100	60	7,5	3,45	TX25	9242400650 100/60	200

