



Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Cabeza decorativa 60°
- ✓ Punta Cut
- ✓ Costillas
- ✓ Estrías bajo la cabeza
- ✓ Accionamiento cabeza redonda de hexágono interior TX
- ✓ Revestimiento deslizante especial



ETA - 11/0283



TORNILLOS PARA CONSTRUCCIONES EN MADERA DE
CABEZA DECORATIVA CON RANURA DE INCISIÓN Y COSTILLAS
ARTÍCULO 9242 1.4006 TX



ARTÍCULO 9242 1.4006 TX TORNILLOS PARA CONSTRUCCIONES EN MADERA DE CABEZA DECORATIVA CON RANURA DE INCISIÓN Y COSTILLAS

APLICACIONES:

Ideales para todas las industrias de trabajo de la madera (carpinterías, construcción en madera) y para todos los jardineros y paisajistas para la fijación de maderas de terrazas y embarcaderos. También resulta una solución ideal en maderas duras como la madera de Bangkirai, de Massaranduba y muchas más.

Debe garantizarse una profundidad de atornillado mínima de 4 veces el diámetro. Según el tipo de madera, lo ideal es una profundidad de atornillado de 8 veces el diámetro.

CARACTERÍSTICAS:

- cabeza decorativa 60°
- punta Cut
- costillas
- estrías bajo la cabeza
- accionamiento con ranura hexagonal TX
- acero inoxidable martensítico templado (1.4006)
- revestimiento deslizante especial

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

Costillas
Las costillas garantizan unos pares de giro bajos incluso en elementos de fijación elevados

Sin perforación previa

En gran parte, se puede prescindir de la perforación previa. No obstante, recomendamos llevar siempre a cabo una prueba de uso.

Accionamiento antitambaleo

El accionamiento con ranura hexagonal TX posibilita un atornillado fácil y seguro sin oscilaciones.

La madera no se agrieta

Gracias a la punta Cut se garantiza una colocación exacta en madera dura sin rotura.



Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

d d	l l	b b	dk dk	k k	Accionamiento Drive size	Número de artículo Item Number	
4	30	18	6	2,75	TX15	9242400640 30/18	200
	35	24	6	2,75	TX15	9242400640 35/24	200
	40	24	6	2,75	TX15	9242400640 40/24	200
	45	30	6	2,75	TX15	9242400640 45/30	200
	50	30	6	2,75	TX15	9242400640 50/30	200
	60	36	6	2,75	TX15	9242400640 60/36	200
4,5	40	24	7	3,35	TX20	9242400645 40/24	200
	45	30	7	3,35	TX20	9242400645 45/30	200
	50	30	7	3,35	TX20	9242400645 50/30	200
	60	36	7	3,35	TX20	9242400645 60/36	200
	70	42	7	3,35	TX20	9242400645 70/42	200
	80	48	7	3,35	TX20	9242400645 80/48	200
5	40	24	7,5	3,45	TX25	9242400650 40/24	200
	45	30	7,5	3,45	TX25	9242400650 45/30	200
	50	30	7,5	3,45	TX25	9242400650 50/30	200
	60	36	7,5	3,45	TX25	9242400650 60/36	200
	70	42	7,5	3,45	TX25	9242400650 70/42	200
	80	48	7,5	3,45	TX25	9242400650 80/48	200
	90	54	7,5	3,45	TX25	9242400650 90/54	200
	100	60	7,5	3,45	TX25	9242400650 100/60	200

