

S + P

Винты с цилиндрической головкой S+P EN ISO 14579 TX SVZ

Винты с цилиндрической головкой, звездообразным углублением под ключ и стопорной зубчатой насечкой

Материал: высококачественная аустенитная сталь A2

НОВИНКА
Винты с цилиндрической
головкой TX + SVZ
Для сферы торговли
солнечными установками

▶ ПРИМЕНЕНИЕ

Для скручивания монтажных конструкций солнечных установок.



EDELSTAHL®
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS STEEL

▶ Винты с цилиндрической головкой и звездообразным углублением под ключ, соответствие стандарту EN ISO 14579 TX, Ø 8, исполнение из высококачественной нержавеющей стали A2

▶ Звездообразное углубление под ключ TX обеспечивает легкое и надежное вкручивание без соскакивания инструмента.

Нержавеющие и кислотостойкие соединительные элементы
Stainless steel fasteners
Fixations en acier inoxydable

Винты с цилиндрической головкой EN ISO 14579 TX SVZ

Винты с цилиндрической головкой, звездообразным углублением под ключ и стопорной зубчатой насечкой

Материал: высококачественная аустенитная сталь A2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стопорная зубчатая насечка. Уменьшает риск откручивания винта.

Устойчивый шлиц. Звездообразное углубление под ключ TX обеспечивает легкое и надежное вкручивание без соскакивания инструмента.

Высококачественная нержавеющая сталь A2. Высококачественная аустенитная нержавеющая сталь для долговечного наружного монтажа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для скручивания монтажных конструкций солнечных установок.

Использование во влажных помещениях, также подходит для наружной установки. Содержание хлоридов и двуокисей серы незначительно.

ИСПОЛНЕНИЕ

Со стопорной зубчатой насечкой под головкой.

Данные об изделиях

Номинальный диаметр, метрический (M)	Общая длина	ISO 14579 TX A2 со стопорной зубчатой насечкой под головкой	Кол-во в упаковке
8	16	14579208 16	200
	18	14579208 18	200
	20	14579208 20	200
	22	14579208 22	200
	25	14579208 25	200
	30	14579208 30	200
	35	14579208 35	200
	40	14579208 40	200
	45	14579208 45	200
	50	14579208 50	200
	55	14579208 55	200
60	14579208 60	100	

Технические характеристики

ISO 14579 TX		
Ø		M8
TX		40
dk	макс.	13,00
k	макс.	8,00



Schäfer + Peters GmbH

Zeilbaumweg 32

DE-74613 Öhringen

Тел.: +49 (0) 7941 6094-0

Факс: +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com

www.schaefer-peters.com