



**Schäfer + Peters GmbH**  
Competence in Stainless Steel



CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Tête décorative 60°
- ✓ Pointe Cut
- ✓ Nervures coupantes
- ✓ Nervures de fraisage sous la tête
- ✓ Entraînement TX à six lobes internes
- ✓ Revêtement glissant spécial



Martensitic  
stainless steel hardened  
**1.4006**

VIS À BOIS À TÊTE DÉCORATIVE AVEC ENCOCHE  
ET NERVURES COUPANTES  
ARTICLE 9242 1.4006 TX



# ARTICLE 9242 1.4006 TX VIS À BOIS À TÊTE DÉCORATIVE AVEC ENCOCHE ET NERVURES COUPANTES

#### APPLICATIONS :

Idéale pour toutes les entreprises de transformation du bois (charpenteries, construction en bois) ainsi que tous les jardiniers et paysagistes pour la fixation des bois de terrasse et des passerelles d'embarquement. Une solution idéale également dans les bois durs tels que le bangkirai, le massaranduba, etc.

Une profondeur de vissage minimale de 4 fois le diamètre est requise. Une profondeur de vissage de 8 fois le diamètre serait l'idéal selon la nature du bois.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Tête décorative 60°
- Pointe Cut
- Nervures coupantes
- Nervures de fraisage sous la tête
- Entraînement TX à six lobes internes
- Acier inoxydable martensitique trempé (1.4006)
- Revêtement glissant spécial

#### AVANTAGES DU PRODUIT :

Nervures coupantes  
Les nervures coupantes garantissent des couples de vissage faibles même dans les pièces de fixation hautes

#### Sans préperçage

Le préperçage devient inutile. Nous recommandons, néanmoins, de toujours faire un essai préalable.

#### Entraînement sans vacillement

L'entraînement TX à six lobes internes permet un vissage en toute sécurité, depuis le placement de la vis jusqu'à son enfoncement.

#### Pas de fissures dans le bois

La pointe Cut garantit un positionnement précis dans le bois dur sans fissures.



**Schäfer + Peters GmbH**  
Zeilbaumweg 32  
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0  
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com  
www.schaefer-peters.com

d d	l l	b b	dk dk	k k	Entraînement Drive size	Référence Item Number	
4	30	18	6	2,75	TX15	9242400640 30/18	200
	35	24	6	2,75	TX15	9242400640 35/24	200
	40	24	6	2,75	TX15	9242400640 40/24	200
	45	30	6	2,75	TX15	9242400640 45/30	200
	50	30	6	2,75	TX15	9242400640 50/30	200
	60	36	6	2,75	TX15	9242400640 60/36	200
4,5	40	24	7	3,35	TX20	9242400645 40/24	200
	45	30	7	3,35	TX20	9242400645 45/30	200
	50	30	7	3,35	TX20	9242400645 50/30	200
	60	36	7	3,35	TX20	9242400645 60/36	200
	70	42	7	3,35	TX20	9242400645 70/42	200
	80	48	7	3,35	TX20	9242400645 80/48	200
5	40	24	7,5	3,45	TX25	9242400650 40/24	200
	45	30	7,5	3,45	TX25	9242400650 45/30	200
	50	30	7,5	3,45	TX25	9242400650 50/30	200
	60	36	7,5	3,45	TX25	9242400650 60/36	200
	70	42	7,5	3,45	TX25	9242400650 70/42	200
	80	48	7,5	3,45	TX25	9242400650 80/48	200
	90	54	7,5	3,45	TX25	9242400650 90/54	200
	100	60	7,5	3,45	TX25	9242400650 100/60	200

