



**Schäfer + Peters GmbH**  
Competence in Stainless Steel



MERKMALE:

- ✓ 60° Zierkopf
- ✓ Cut-Spitze
- ✓ Schälrippen
- ✓ Fräsrippen unter dem Kopf
- ✓ TX-Innensechsrund-Antrieb
- ✓ Spezielle Gleitbeschichtung



ETA - 11/0283



Martensitischer  
Edelstahl der Klasse C1  
**1.4006**

ZIKO-HOLZBAUSCHRAUBEN MIT SCHNEIDKERBE UND SCHÄLRIPPEN  
ARTIKEL 9242 1.4006 TX



# ARTIKEL 9242 1.4006 TX ZIKO-HOLZBAUSCHRAUBEN MIT SCHNEIDKERBE UND SCHÄLRIPPEN

## ANWENDUNGEN:

Ideal für alle holzverarbeitenden Betriebe (Zimmereien, Holzbau) und alle Garten- und Landschaftsbauer zur Befestigung von Terrassen-Hölzern und Bootsstegen. Auch bei Harthölzern wie Bangkirai, Massaranduba, uvm. eine ideale Lösung.

Eine Mindesteinschraubtiefe von 4 X dem Durchmesser muss gewährleistet sein. Je nach Holzart sollte eine Einschraubtiefe von 8 X dem Durchmesser erreicht werden.

## MERKMALE:

- 60° Zierkopf
- Cut-Spitze
- Schälrippen
- Fräsrippen unter dem Kopf
- TX-Innensechsrund-Antrieb
- martensitischer Edelstahl gehärtet (1.4006)
- Spezielle Gleitbeschichtung

## PRODUKTVORTEILE:

Schälrippen  
Die Schälrippen gewährleisten geringe Einschraubdrehmomente auch bei hohen Befestigungsteilen

## Kein Vorbohren

Auf ein Vorbohren kann weitestgehend verzichtet werden. Wir empfehlen jedoch immer einen Anwendungsversuch vorzunehmen.

## Taumelfreier Antrieb

Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben.

## Kein Ausreißen des Holzes

Durch die Cut-Spitze ist ein punktgenaues Ansetzen auf Hartholz ohne Ausreißen gewährleistet.



**Schäfer + Peters GmbH**  
Zeilbaumweg 32  
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0  
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com  
www.schaefer-peters.com

d d	l l	b b	dk dk	k k	Antrieb Drive size	Artikelnummer Item Number	
4	30	18	6	2,75	TX15	9242400640 30/18	200
	35	24	6	2,75	TX15	9242400640 35/24	200
	40	24	6	2,75	TX15	9242400640 40/24	200
	45	30	6	2,75	TX15	9242400640 45/30	200
	50	30	6	2,75	TX15	9242400640 50/30	200
	60	36	6	2,75	TX15	9242400640 60/36	200
4,5	40	24	7	3,35	TX20	9242400645 40/24	200
	45	30	7	3,35	TX20	9242400645 45/30	200
	50	30	7	3,35	TX20	9242400645 50/30	200
	60	36	7	3,35	TX20	9242400645 60/36	200
	70	42	7	3,35	TX20	9242400645 70/42	200
	80	48	7	3,35	TX20	9242400645 80/48	200
5	40	24	7,5	3,45	TX25	9242400650 40/24	200
	45	30	7,5	3,45	TX25	9242400650 45/30	200
	50	30	7,5	3,45	TX25	9242400650 50/30	200
	60	36	7,5	3,45	TX25	9242400650 60/36	200
	70	42	7,5	3,45	TX25	9242400650 70/42	200
	80	48	7,5	3,45	TX25	9242400650 80/48	200
	90	54	7,5	3,45	TX25	9242400650 90/54	200
	100	60	7,5	3,45	TX25	9242400650 100/60	200

