



**Schäfer + Peters GmbH**  
Competence in Stainless Steel



MERKMALE:

- ✓ 60° Zierkopf
- ✓ Bohrspitze
- ✓ Schälrippen
- ✓ Fräsrippen unter dem Kopf
- ✓ TX-Innensechsrund-Antrieb
- ✓ Spezielle Gleitbeschichtung



Martensitischer  
Edelstahl der Klasse C1  
**1.4006**

ZIKO-HOLZBAUSCHRAUBEN MIT BOHRSPITZE UND SCHÄLRIPPEN  
ARTIKEL 9241 1.4006 TX



# ARTIKEL 9241 1.4006 TX ZIKO-HOLZBAUSCHRAUBEN MIT BOHRSPITZE UND SCHÄLRIPPEN

## ANWENDUNGEN:

Ideal für alle holzverarbeitenden Betriebe (Zimmereien, Holzbau) und alle Garten- und Landschaftsbauer zur Befestigung von Terrassen-Hölzern und Bootsstegen. Auch bei Harthölzern wie Bangkirai, Massaranduba, uvm. eine ideale Lösung.

Eine Mindesteinschraubtiefe von 4 X dem Durchmesser muss gewährleistet sein. Je nach Holzart sollte eine Einschraubtiefe von 8 X dem Durchmesser erreicht werden.

## MERKMALE:

- 60° Zierkopf
- Bohrspitze
- Schälrippen
- Fräsrippen unter dem Kopf
- TX-Innensechsrund-Antrieb
- martensitischer Edelstahl gehärtet (1.4006)
- Spezielle Gleitbeschichtung

## PRODUKTVORTEILE:

Schälrippen  
Die Schälrippen gewährleisten geringe Einschraubdrehmomente auch bei hohen Befestigungsteilen.

## Kein Vorbohren

Auf ein Vorbohren kann weitestgehend verzichtet werden. Wir empfehlen jedoch immer einen Anwendungsversuch vorzunehmen.

## Taumelfreier Antrieb

Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben.



**Schäfer + Peters GmbH**  
Zeilbaumweg 32  
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0  
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com  
www.schaefer-peters.com

d d	l l	b b	dk dk	k k	dp dp	lp lp	Antrieb Drive size	Artikelnummer Item Number	
3,2	20	14	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 20/14	500
	25	17	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 25/17	500
	30	21	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 30/21	500
	35	24	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 35/24	500
	40	24	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 40/24	500
	50	30	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 50/30	500
4	60	40	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 60/40	500
	30	18	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 30/18	200
	35	24	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 35/24	200
	40	24	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 40/24	200
	45	30	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 45/30	200
	50	30	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 50/30	200
4,5	60	40	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 60/40	200
	70	50	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 70/50	200
	40	24	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 40/24	200
	45	30	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 45/30	200
	50	30	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 50/30	200
	60	40	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 60/40	200
5	70	50	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 70/50	200
	80	60	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 80/60	200
	40	24	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 40/24	200
	45	30	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 45/30	200
	50	30	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 50/30	200
	60	40	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 60/40	200
5	70	50	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 70/50	200
	80	60	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 80/60	200
	90	60	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 90/60	200
	100	60	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 100/60	200

